

<ディスプレイの組み立て方>



ディスプレイを立てる台は、自分で組み立てる必要があります。
以下の手順にしたがって取り付けてください。
組み立てにはドライバーが必要です。

台の組み立てに関わるパーツは、
台になる足と、ディスプレイをつなぐ接続パーツの2つです。

台が組み立て終わったら、必要に応じて
底にこのクッションを貼り付けましょう。



①
ドライバーを使って、接続パーツに
仮でつけてある2本のネジを取り外します。



②
2つの穴の位置が斜めになっていると、ディ
スプレイも斜めになってしまいます。その場
合は、横についている調整ネジをゆるめます。



③
穴の部分が動かせるようになったら、2つの
穴がディスプレイの取り付け面に対して、横
一線に並ぶように調整し、調整ネジを締め直
します。



④
台の穴と接続パーツの穴、ディスプレイとの
接続部分が、ディスプレイを真っ直ぐに取り
付けられる位置関係になっているか確認しま
しょう。



⑤
台の裏側からネジを差し入れます。磁気化さ
れたドライバーでネジをくっつけると行いや
すいです。



⑥
台と接続パーツをネジ留めします。



⑦
台と接続パーツがネジ留めされると、このよ
うな形になります。



⑧
ディスプレイ裏面の溝部分に、接続パーツの
金具を差し入れます。



⑨
好みの高さのところで、黒いギザギザのつま
みを回すと、ディスプレイと台が固定されま
す。これで取り付け完了です。